

Tambour

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (группа материалов "Декоративные покрытия и эффекты")

АНТИК декоративная акриловая
краска, имитирующая вид античных стен

ANTIQUE / 790-5XX



Тип

Декоративная краска на водной основе для внутренних работ.

Общее описание

Краска, создающая уникальный античный эффект с красивой и оригинальной текстурой состаренных фресок. Материал позволяет минимальными усилиями имитировать состаренную минеральную стену и придать поверхности спокойное благородное многоцветие. Создает античный вид в широком спектре разнообразных оттенков. Отличительная особенность краски – наличие особого неколеруемого минерального наполнителя белого цвета. В состав краски входят природные компоненты. Не содержит свинца и солей хрома, экологический чистый продукт, не вызывает аллергии.

Область применения

Предназначена для декоративной интерьерной отделки окрашенных бетонных и деревянных поверхностей, а также гипсокартонных перегородок.

Технические данные

Эффект	12 оттенков по каталогу
Степень блеска	Матовый
Расход	10 - 12 кв.м / л
Тара	1 л
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, шпателем
Время высыхания	на отлип 4 ч., полное высыхание 24 ч. до очистки и мойки покрытия - 20 суток
Срок годности	24 месяца

Инструкция по использованию материала

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура - не ниже +10 °С, а относительная влажность воздуха не более 85%.

Предварительная подготовка

Очистить поверхность от грязи, пыли и жира. В качестве основы нанести один слой краски SUPERCRYL 2000 или другой акриловой краски (в соответствии инструкции по покраске). Дождаться полного высыхания материала.

Нанесение

Краска готова к применению. Рисунок зависит от руки мастера и не требует специальных навыков. Используя специальную кисть, входящую в набор, нанести краску короткими Х-образными движениями по диагонали в различных направлениях. При этом каждый раз покрывать краской участок площадью в 1 кв.м. Через 7 минут обработать участок поверхности легкими нажатиями при помощи входящего в набор шпателя. После этого продолжить работу до полного окрашивания стены. Следует обращать внимание на границы соединения различных участков с тем, чтобы они не были заметны.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты следует очистить водой с мыльным раствором.

Хранение

Хранить продукт следует в плотно закрытой таре, в хорошо проветриваемом месте.

Охрана труда

Продукт не классифицирован, как опасный. На материал имеется паспорт безопасности MSDS.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Не смешивать с материалами, не рекомендованными Компанией. Желаемый результат достигается при соблюдении инструкций к применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения. Компания несёт ответственность только за качество предлагаемой продукции. Приведённая информация основана на многолетней практике работы. Компания оставляет за собой право корректировать и/или изменять данную информацию по собственному усмотрению.