

Tambour

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (группа материалов "Интерьерные краски на водной основе")

ЭМУЛЬСИН воднодисперсионная акриловая
краска для стен и потолков

EMULSIN / 700-101



Тип

Белая матовая латексная краска **на основе акрилового сополимера** для внутренних работ.

Общее описание

Покрытие, обладает высокой светостойкостью, влагостойкостью и долговечностью. Краска легка и удобна в использовании, быстро сохнет, придаёт поверхностям свежесть и новизну. Обладает высокой кроющей способностью и паропроницаемостью ("дышащее покрытие"). Экологически чистый продукт, не содержит свинца и солей хрома.

Область применения

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей внутри помещения, а также гипсокартона.

Объекты применения

Применяется для окраски стен и потолков жилых помещениях.

Технические данные

Цвет	Белая
Степень блеска	5 - 7%
Расход	10-12 кв.м / л (в один слой)
Тара	5л; 10л; 18л
Разбавление	Вода

Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, распылением
Время высыхания	На отлип - 1 ч.; до нанесения следующего слоя - 3 ч.; полное высыхание - 3 ч.
Стойкость к мытью / Циклы ASTM 2486	Допускается влажная уборка с применением нейтральных и слабых моющих средств pH -6-10 / 100 циклов
Сухой остаток по весу	54%
Сухой остаток по объёму	37%
Плотность	1,37 кг/л
Срок годности	36 месяцев

Инструкция по использованию материала

Условия при обработке

Условия при нанесении - температура - +5 °С - +30 °С, относительная влажность воздуха не более 85%. Тщательно перемешать краску перед использованием и в процессе нанесения.

Предварительная подготовка

Перед покраской поверхность очистить от масел, грязи, остатков старой краски. Глянцевые поверхности слегка отшлифовать. При необходимости заделать трещины и неровности финишной шпатлёвкой.

Нанесение

Нанести один слой акрилового или латексного грунта. Также в качестве грунта может служить сама краска, разбавленная на 20-30% водой. Для первого слоя краску следует разбавить на 15-20 % водой, и еще раз хорошо перемешать. Для последующих слоев краску разбавить до 10-15% водой. Нанести 2-3 слоя краски, в зависимости от поверхности с межслойной сушкой не менее 3 часов.

Очистка инструментов

Удалить лишнюю краску с инструмента и промыть водой с мылом.

Уход

При необходимости, не ранее, чем через месяц после окраски поверхность очистить нейтральным моющим раствором (pH 6-8) с помощью выжатой мягкой влажной ткани или губки.

Хранение

Хранить продукт следует в плотно закрытой таре при температуре +5 °С - +35 °С , в хорошо проветриваемых помещениях, в местах, не доступных детям. Защищать от замерзания и прямого попадания солнечных лучей.

Охрана труда

Продукт не классифицирован, как опасный. На материал имеется паспорт безопасности MSDS.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Не смешивать с материалами, не рекомендованными Компанией. Желаемый результат достигается при соблюдении инструкций к применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения. Компания несёт ответственность только за качество предлагаемой продукции. Приведённая информация основана на многолетней практике работы. Компания оставляет за собой право корректировать и/или изменять данную информацию по собственному усмотрению.
