

Tambour

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (группа материалов "Декоративные покрытия и эффекты")

ГОЛД ПЕЙНТ алкидная краска с натуральным
блеском золота

GOLD PAINT / 605-001



Тип

Декоративная краска на алкидной основе для внутренних работ.

Общее описание

Синтетическая краска с металлическим золотым оттенком, с очень слабым запахом. Образует однородное изящное шелковистое покрытие с натуральным цветом золота. Сохраняет превосходное качество покрытия и цвет в течение продолжительного срока. Легко растекается по поверхности, не оставляет полос, быстро сохнет. Не вызывает аллергии. Краска не выдерживает длительного воздействия химикатов, кислот и щелочей. Не содержит свинца и солей хрома.

Область применения

Предназначена для реставрационных работ при нанесении на металлические и деревянные поверхности, а также пластмассы исключительно для внутренних работ. Не предназначена для покрытия наружных конструкций.

Объекты применения

Применяется для обновления и окраски предметов обихода (карнизы, рамки, подсвечники, картины, зеркала), деталей интерьеров, багетов, скульптур, элементов ландшафтного дизайна (кованые изделия, винтовые лестницы, ограждения и пр.), а также для украшения отдельных элементов декора (стен, дерева).

Технические данные	Цвет	Натуральное золото
	Степень блеска (при t 60°C)	Шелковистый
	Расход	10 кв.м / л (в один слой)
	Тара	0,25; 0,75л
	Растворитель	Уайт-спирит
	Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, распылением
	Время высыхания	На отлип - 30 мин.; полное высыхание - 24 ч.
	Температура вспышки	30°C
	Сухой остаток	57%
	Плотность	1,19 кг/л
	Срок годности	24 месяца

Инструкция по использованию материала

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура - не ниже +10 °С, а относительная влажность воздуха не более 85%.

Предварительная подготовка

Очистить поверхность от масел, грязи, воска, остатков старой краски. Глянцевые поверхности слегка отшлифовать наждачной бумагой. Основания с сильной поглощающей способностью обработать глубоко проникающим грунтом. Металлические поверхности очистить от ржавчины до блеска, нанести антикоррозийный грунт.

Нанесение

Краска готова к применению. Тщательно перемешать до однородной массы перед окраской. При покраске внутренних конструкций нельзя трогать сухую пленку, т.к. в этой краске есть специальный пигмент, который дает особенный эффект натурального золота, но стирается при трении. Нанести один слой краски.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты следует очистить уайт-спиритом.

Хранение

Хранить продукт следует в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Охрана труда

Не работать вблизи открытого огня. Окраску производить в проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза, промыть проточной водой и обратиться к врачу. На материал имеется паспорт безопасности MSDS.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Не смешивать с материалами, не рекомендованными Компанией. Желаемый результат достигается при соблюдении инструкций к применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения. Компания несёт ответственность только за качество предлагаемой продукции. Приведённая информация основана на многолетней практике работы. Компания оставляет за собой право корректировать и/или изменять данную информацию по собственному усмотрению.
