

Tambour

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (группа материалов "Декоративные покрытия и эффекты")

САФАРИ декоративная акриловая
краска, имитирующая вид песочных дюн

SAFARI / 739-4XX



Тип

Декоративная краска на водной основе для внутренних работ.

Общее описание

Серия покрытий с нежной песочной текстурой. Материал позволяет минимальными усилиями имитировать металлический эффект, создающий вид природной дюны в пустыне. Используется для нанесения с различными оттенками: НАТЮРЕЛЬ - матовый оттенок пустынной расцветки, ОРО - шелковисто-матовый золотистый оттенок, ПЕРЛАТО - шелковисто-матовый жемчужный оттенок. Краска легка и удобна в применении. Не содержит свинца и солей хрома, экологический чистый продукт, не вызывает аллергии.

Область применения

Предназначена для декоративной интерьерной отделки окрашенных бетонных и деревянных поверхностей.

Технические данные

Эффект	Натюрель: база + 7 оттенков, оро: база + 7 оттенков, перлато: база + 16 оттенков (по каталогу)
Степень блеска	матовый (НАТЮРЕЛЬ), шелковисто-матовый (ОРО, ПЕРЛАТО)
Расход	4,5 - 6 кв.м / кг
Тара	4,5 кг
Растворитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью
Время высыхания	На отлип 2 ч., полное высыхание 24 ч.
Срок годности	24 месяца

Инструкция по использованию материала

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура - не ниже +10 °С, а относительная влажность воздуха не более 85%.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от грязи, пыли и жира. В качестве основы нанести один слой краски из серии SUPERCRYL или кварцевой грунтовки (в соответствии инструкции по покраске). Дождаться полного высыхания материала.
Нанесение	<p>Тщательно перемешать краску перед нанесением. Краска готова к применению. Нанести плоской кистью (3" или 4") небольшое количество краски на стену широкими X-образными движениями на определенный участок стены. После покраски участка продолжать наносить и растушевывать краску на данный участок вновь до появления островков, напоминающих по своей текстуре природные дюны, наряду с ровными участками краски. Рекомендуется каждый раз обрабатывать участки площадью 0,5 кв.м. В процессе работы желательно время от времени отходить от стены, чтобы оценить всю картину в целом. Следует обратить внимание на участки с большим количеством краски для наблюдения подтёков. Во избежание подтёков краску следует при нанесении распределять более равномерно. Слегка пройтись по окрашенной поверхности в одном направлении сухой кистью для сглаживания следов кисти.</p> <p><u>Примечание:</u> Допускается комбинировать несколько оттенков при нанесении. Для этого слой нового оттенка наносить только после полного высыхания старого оттенка. Не рекомендуется применять принудительную сушку с помощью фенов и вентиляторов во избежание появления трещин и разломов. Полученный оттенок и внешний вид стены зависит от источника освещения и общего интерьера комнаты.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты следует очистить водой с мыльным раствором.
Хранение	Хранить продукт следует в плотно закрытой таре, в хорошо проветриваемом месте.
Охрана труда	Продукт не классифицирован, как опасный. На материал имеется паспорт безопасности MSDS.

**Охрана окружающей среды и
утилизация отходов**

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Не смешивать с материалами, не рекомендованными Компанией. Желаемый результат достигается при соблюдении инструкций к применению. Перед использованием средства потребитель обязан убедиться, что оно пригодно для выбранной им цели, поверхность подготовлена соответствующим образом, а тип и основание поверхности подходят для его применения. Компания несёт ответственность только за качество предлагаемой продукции. Приведённая информация основана на многолетней практике работы. Компания оставляет за собой право корректировать и/или изменять данную информацию по собственному усмотрению.